

淮北路宝橡塑制品有限公司年产 4 万吨道路桥梁支座 项目阶段性竣工环境保护验收意见

2026 年 10 月 11 日，淮北路宝橡塑制品有限公司在淮北市杜集区组织召开了年产 4 万吨道路桥梁支座项目阶段性竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽中检测科技有限公司（验收监测单位）、安徽应天环保科技咨询有限公司（验收监测报告编制单位）等单位共 10 位代表。会议成立了验收工作组，验收工作组听取了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收情况的汇报，进行了环境保护现场检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

淮北路宝橡塑制品有限公司成立于 2020 年 01 月 09 日，公司的经营范围道路桥梁支座技术研发、技术推广，道路桥梁支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝胶条、橡胶防水板、密封膏、膨胀腻子胶条加工、销售。因公司发展需要，淮北路宝橡塑制品有限公司拟投资 10000 万元，建设年产 4 万吨道路桥梁支座项目。租赁并改造石台镇乡村振兴厂房 2 号部分厂房及 3 号厂房总计面积约 9500m²，购置喷砂机、硫化机、密炼机、开炼机等设备，并设置原料、成品储存区等配套附属设施，建设完成后将形成年产道路桥梁支座 40000 吨的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于 2026 年 2 月委托环评技术人员开展环境保护现状调查工作，编写了《淮北路宝橡塑制品有限公司年产 4 万吨道路桥梁支座项目环境影响报告表》，2026 年 6 月 9 日取得淮北市杜集区生态环境分局《关于对“淮北路宝橡塑制品有限公司年产 4 万吨道路桥梁支座项目”环境影响报告表的批复》，淮杜环行（2026）9 号。

（三）投资情况

项目总投资 10000 万元，环保投资 100 万元，占项目计划投资总额的 1.0%。

（四）验收范围

本次实际建设内容为租赁并改造石台镇乡村振兴厂房 2 号部分厂房及 3 号厂房总计面积约 9500m²，购置部分喷砂机、硫化机、密炼机、开炼机等设备，并

设置原料、成品储存区等配套附属设施，本次阶段性验收范围内产能为年产道路桥梁支座 21000 吨。

二、环评及环保“三同时”执行情况

经现场勘验，现场已落实相关污染防治措施

1、废水：厂区采取雨污水分流制，雨水经厂区雨水总排口排入市政雨水管网；生活污水、保洁废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入龙湖污水处理厂集中处理；循环冷却水循环使用不外排。

2、废气：机加工车间：剪切粉尘经设备上方集气罩收集、喷砂粉尘经密闭设备内部集风管收集，合并经过一套布袋除尘器（TA001）处理后经 20m 高排气筒（DA001）排放；密炼、硫化车间：配料粉尘经密闭配料室集风管收集、投料粉尘经投料口上方集气罩收集，合并经过一套布袋除尘器（TA002）处理后经 20m 高排气筒（DA002）排放；密炼、硫化车间：密炼、开炼设备全密闭，废气经密闭间集风管收集；涂胶废气经密闭涂胶间集风管收集；硫化废气经设备上方集气罩+软帘收集，上述废气收集后合并经过一套二级活性炭吸附装置+UV 光氧化装置（除恶臭）（TA003）处理后经 20m 高排气筒（DA003）排放。

3、噪声：设备减振，厂房隔声，噪声能够满足（GB 12348-2008）中的 3 类标准。

4、固废：生活垃圾收集后交由环卫部门处理；废边角料、废铁屑、废包装材料、布袋除尘器收集到的粉尘、废布袋、废钢丸等一般固废收集后由物资回收公司回收利用；沾染危险化学品的废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶等危险废物收集后贮存于危废暂存间（位于机加工车间外西侧，建筑面积约 20m²）内，定期委托有资质单位处置。

三、验收监测结果

1、废气治理设施及排放情况

由监测结果可知，本项目有组织排放废气橡胶加工配料、投料工序颗粒物排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 排放限值；橡胶加工密炼、开炼、硫化、刷胶工序非甲烷总烃、二甲苯排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）表 1 排放限值；硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2

中相关标准要求。无组织排放废气厂界颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 标准；厂界非甲烷总烃、二甲苯满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 标准；厂界硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准；厂区内挥发性有机物无组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）表 4 限值要求。监测结果表明，环保设施装置运行良好。

2、厂界噪声治理设施及达标情况

项目通过选用低噪设备、基础减振等措施，降低各类设备对周围声环境的影响。监测结果表明，项目采取的降噪措施可靠。

3、废水

由监测结果可知，监测期间项目废水监测结果能够满足龙湖污水处理厂的接管限值。

4、固体废物暂存和处置情况

生活垃圾收集后交由环卫部门处理；废边角料、废铁屑、废包装材料、布袋除尘器收集到的粉尘、废布袋、废钢丸等一般固废收集后由物资回收公司回收利用；沾染危险化学品的废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶等危险废物收集后贮存于危废暂存间（位于机加工车间外西侧，建筑面积约 20m²）内，定期委托有资质单位处置。

四、验收工作组结论

淮北路宝橡塑制品有限公司年产 4 万吨道路桥梁支座项目执行了环保“三同时”制度，环境保护审批手续完备，基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施；根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告，主要污染物达标排放，项目基本符合验收条件，验收工作组认为淮北路宝橡塑制品有限公司年产 4 万吨道路桥梁支座项目通过阶段性竣工环保验收。

五、后续要求

进一步加强环保设施管理；进一步加强环境管理，完善环境管理制度。

淮北路宝橡塑制品有限公司

2026 年 10 月 20 日

淮北路宝橡塑制品有限公司年产4万吨道路桥梁支座项目阶段性竣工环境保护

验收参会人员一览表

验收参会人员	姓名	单位名称	职务/职称	联系方式
验收负责人	王陈洪	路宝橡塑制品有限公司	总经理	15303182978
验收专家组	王陈洪	市监局	高工	13856187780
	周磊	市友邦人	高工	18805617685
	李磊	市环科院	高工	13965870505
其他参会人员	王陈洪	路宝橡塑制品有限公司	主任	13373388077
	周慧	路宝橡塑制品有限公司	经理	15345616331
	周刚	路宝橡塑制品有限公司	经理	18717845093
	李磊	安徽安天环保科技有限公司	高工	13856009565
	王涛	安徽安天环保科技有限公司	工程师	17352928601
	张迪	安徽中取检测科技有限公司	经理	13856184809